



Date : **JUILLET 2024**

Famille : **A5**

**Colombia**  
GAMME TONDEUSES 2025

Réf : Désignation : **TONDEUSES ELECTRIQUES COLOMBIA rouge**

**PM 482E** à pousser, moteur 220V, 1600 Watts, **nouveau carter acier**, coupe 46cm, réglage hauteur centralisé 5 positions, roues 200/200, bac mixte 60 litres, pour 800m<sup>2</sup>.

**PM 482TE** **tractée**, moteur 220V, 1800 Watts, **nouveau carter acier**, coupe 46cm, réglage hauteur centralisé 5 positions, roues 200/280, bac mixte 60 litres, pour 800m<sup>2</sup>.

**TONDEUSES ELEC. et OUTILS PORTABLES A BATTERIE COLOMBIA rouge**

**PM 38Li** à pousser, moteur 48 volts 2 Amp, **1 batterie** plus chargeur, **carter polypro**, coupe 38cm, réglage hauteur 6 positions centralisé, roues 150/250, bac mixte 40 litres, pour 300m<sup>2</sup>.

**PM 42Li** à pousser, moteur 48 volts, **1 batterie 4 Amp** plus chargeur, **carter polypro**, coupe 42cm, réglage hauteur 6 positions centralisé, roues 200/200, bac mixte 60 litres, pour 400m<sup>2</sup>.

**PM 46TLi** **tractée**, moteur 48 volts, **2 batteries 2 + 4 Amp** plus chargeur, **carter acier**, coupe 46cm, réglage hauteur 6 positions centralisé, roues 200/200, bac mixte 60 litres, pour 500m<sup>2</sup>.

**MTR500Li** **Coupe bordure** télescopique, coupe 25cm, 48 volts, avec batterie 2 Ah et chargeur

**MTH500Li** **Taille haies** 48 volts, coupe 51cm, capacité 18mm, avec batterie 2 Ah et chargeur

**MBL500Li** **Souffleur** 48 volts, vitesse 45m/sec débit 684 m<sup>3</sup>/h avec batterie 2 Ah et chargeur

**TONDEUSES THERMIQUES ACIER COLOMBIA rouge**

**PTM 460P** à pousser, moteur Loncin OHV, 123cc, carter acier 46cm ramassage, éjection ar et mulching réglage hauteur centralisé 6 positions, roues 200/254 sur roulements, bac mixte 65 litres, pour 800m<sup>2</sup>.

**PTM 460TLX** **tractée**, moteur Loncin OHV, 139cc, carter acier 46cm ramassage, éjection ar. et lat. mulching, réglage hauteur centralisé 6 positions, roues 200/254 sur roulements, bac mixte 65 litres, 800m<sup>2</sup>.

**PTM 460THX** **tractée**, moteur Honda GCV145, 145cc, carter acier 46cm ramassage, éjection ar. et lat. mulching, réglage hauteur centralisé 6 positions, roues 200/254 sur roulements, bac mixte 65 litres, pour 1000m<sup>2</sup>.

**PM 480TCX NEW** **tractée**, moteur ST140, 139cc, carter acier **4x1**, 48cm, réglage hauteur centralisé 6 positions, roues 200/280 sur roulements, bac mixte 60 litres avec logo, mulching, pour 1000m<sup>2</sup>.

**PM 480TIVX NEW** **tractée variateur de vitesses**, moteur ST 140, 139cc à **démarrage électrique**, carter acier **4x1**, 48cm, réglage hauteur centralisé 6 positions, roues 200/280 sur roulements, bac mixte 60 litres avec logo, mulching, pour 1000m<sup>2</sup>.

**PM 508TCG NEW** **tractée**, moteur RS 140, 140cc, **carter acier galvanisé**, 50cm, réglage hauteur centralisé 5 positions, roues 180/240 sur roulements, bac mixte 70 litres avec logo, mulching, pour 1200m<sup>2</sup>.

**PM 508THXGV** **tractée variateur 3 vitesses**, moteur Honda GCVX 170, 170cc, **carter acier galvanisé** 50cm **4x1**, réglage hauteur centralisé 5 positions, roues 200/280 sur roulements, bac mixte 70 litres avec logo, mulching, pour 1200m<sup>2</sup>.

**PTM 510TLX** **tractée**, moteur Loncin OHV, 166cc, carter acier 51cm ramassage, éjection ar. et lat. mulching, réglage hauteur centralisé 6 positions, roues 200/254 sur roulements, bac mixte 65 litres, 1200m<sup>2</sup>.

**PM 554THXGV** **tractée variateur 3 vitesses**, moteur Honda GCVX 170, 170cc, **carter acier galvanisé** 55cm **4x1**, réglage hauteur centralisé 5 positions, roues 200/280 sur roulements, bac mixte 70 litres avec logo, mulching, pour 1500m<sup>2</sup>.